

3428GDP **Prod. SCU**

Tipo con pompa a leva e corpo in tecnopolimero molto resistente. Parti metalliche esterne e interne in acciaio INOX.

Attacco filettato G 2".

Possibilità di pompaggio a mano.

Lunghezza max tubo telescopico di pescaggio mm 1000 c.ca.

Erogazione per pompata l 0,5. Tubo di erogazione in PVC rinforzato, lungh. m 2.

Per prodotti chimici, detersivi, alcali e acidi deboli, detergenti, saponi, lavavetri, erbicidi e pesticidi.

3428GDP Cad. **207,00**

3428GE **Orig. Samoa-Hallbauer**

Tipo indicato per prodotti chimici fortemente aggressivi e diluenti per vernici.

Attacco filettato con doppio filetto M 64x4 e G 2".

Erogazione per pompata l 0,5. Corpo in acciaio. Lunghezza max tubo telescopico di pescaggio mm 900, Guarnizioni in materiale speciale. Tubo di erogazione, in gomma speciale, lungh. m 2 con rubinetto a valvola, becco in metallo e molla anti piega.

3428GE Cad. **244,00**

3428L **Prod. SCU**

Tipo indicato per prodotti chimici fortemente aggressivi. Non adatto per travaso di diluenti, solventi e oli emulsionabili.

Attacco filettato G 2".

Pompa a leva con membrana in gomma antiacidi, a movimento alternato.

Erogazione l/min 38. Corpo in metallo/materiale sintetico speciale. Tubo di pescaggio in PVC, lunghezza mm 1000. Tubo di erogazione, flessibile in gomma, lungh. mm 2000 con becco.

3428L Cad. **1.630,00**

ELETTRO-POMPE PER TRAVASO A BATTERIA (electro barrel pumps)
3428P **Prod. SCU**

Pompa in materiale sintetico speciale ad elevata resistenza alla corrosione e parti metalliche in acciaio zincato.

Attacco della pompa filettato M 64x4 e G 2" e tubo di aspirazione lunghezza 1 metro. Filtro di aspirazione. Tubo di erogazione, in gomma, lunghezza m 2,5 circa. Pistola di erogazione. Fascette stringitubo.

Temperatura di utilizzo -10° C a +40° C.

Funzionamento a batteria 12 V completa di cavetti.

Adatte per travasare: gasolio e nafta (non benzina), per trazione.

Erogazione 35 l/min.

Senza contaltri.

3428P Cad. **371,00**

Per contaltri ved. Art. 3428 TR 1.

3428PE 

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 3428P

Temperatura di utilizzo -10° C a +35° C.

Funzionamento a batteria 12 V completa di cavetti. Interruttore per accensione/spengimento.

Adatte per travasare Adblue, per trazione.

Erogazione 35 l/min.

Senza contaltri.

3428PE Cad. **413,00**

Per contaltri ved. Art. 3428 TR 2.