

Funzionamento a batteria 12 V.

Indicata per nafta e gasolio (non per benzina e olio di colza). Pompa fornita con tubo di aspirazione lungh. m 1 con filtro e attacco fusti G 2". Cavo lungh. m 1,8 completo di morsetti. Pistola di travaso e tubo di erogazione, lungh. m 4. Erogazione 38 l/min.

3428R Cad. **1.220,00**



ELETTRIO-POMPE PER TRAVASO (electro barrel pumps)

Prod. SCU

Pompa in materiale sintetico speciale ad elevata resistenza alla corrosione e parti metalliche in acciaio zincato.

Attacco della pompa filettato M 64x4 e G 2" e tubo di aspirazione lunghezza 1 metro.

Filtro di aspirazione. Tubo di erogazione, in gomma, lungh. m 2,5 circa. Pistola di erogazione.

Fascette stringitubo.

Temperatura di utilizzo -10° C a +40° C.

Funzionamento a motore con doppio isolamento monofase 230 V - 50 Hz, completo di filo e spina. Interruttore per accensione/spengimento.

Adatto per travasare: gasolio e nafta (non benzina), per trazione.

Erogazione 40 l/min.

Senza contalitri.

3428RE Cad. **335,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3428RE

Temperatura di utilizzo -10° C a +35° C.

Funzionamento a motore con doppio isolamento monofase 230 V - 50 Hz, completo di filo e spina. Interruttore per accensione/spengimento.

Adatto per travasare Adblue, per trazione.

Erogazione 40 l/min.

Senza contalitri.

3428RH Cad. **378,00**



Indicata per nafta e gasolio (non per benzina e olio di colza). Motore monofase 230 V. Tubo di aspirazione lungh. m 1, con filtro e attacco per fusti G 2".

Interruttore per accensione/spengimento e m 0,8 di cavo con spina.

Pistola di travaso e tubo di erogazione, lungh. m 4. Erogazione 58 l/min.

3428S Cad. **1.610,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa