

**3428TG**particolare  
pompa**Orig. Samoa-Hallbauer**

Tipo industriale. Particolarmente indicata per nafta, gasolio e carburanti biodegradabili (non per benzina e olio di colza). Travaso automatico del liquido all'avvio del motore.  
Motore monofase V 230 50 Hz - kW 0,35. Tubo di aspirazione lungh. m 1,6 con filtro e attacco per fusti G 2". Interruttore per accensione/spegnimento e m 3 di cavo con spina. Dotata di pistola automatica con dispositivo di fermo a fine riempimento.  
(Secondo il sistema del distributore). Tubo di erogazione, in gomma speciale, lungh. m 4. Erogazione 60 l/min.

<b>3428TG</b>	Cad.	<b>1.340,00</b>
---------------	------	-----------------

Contaltri digitale azzerabile, con sommatoria per Art. 3428 TG.

<b>O3428TG 1</b>	Cad.	<b>566,00</b>
------------------	------	---------------

Pistola automatica di ricambio per Art. 3428 TG.

<b>O3428TG 3</b>	Cad.	<b>327,00</b>
------------------	------	---------------

**3428TL****SCU INOX****Prod. SCU**

Pompa in materiale sintetico speciale ad elevata resistenza alla corrosione e parti metalliche in acciaio INOX.

Attacco della pompa filettato G 2" e tubo di aspirazione lunghezza 1 metro. Filtro di aspirazione. Tubo di erogazione, in gomma, lungh. m 2,5 circa. Pistola di erogazione. Fascette stringitubo. Temperatura di utilizzo -10° C a +40° C.

Funzionamento a motore con doppio isolamento monofase 230 V - 50/60 Hz, completo di filo e spina. Interruttore per accensione/spegnimento.


Adatto per travasare: oli, lubrificanti, glicole (liquido anti-gelo), olii dielettrici, nafta per riscaldamento, gasolio, acqua ed emulsioni.

Erogazione 40 l/min.

Senza contaltri.

<b>3428TL</b>	Cad.	<b>405,00</b>
---------------	------	---------------

Fornibile a richiesta la stessa pompa con funzionamento a batteria 12 V completa di cavetti.

**CONTALITRI DIGITALI PER ELETTRICO-POMPE** (digital litre-counters for electro barrel pumps)
**3428TR**  
*new***SCU****Prod. SCU**

Tipo digitale a turbina con corpo in materiale sintetico speciale ad alta resistenza alla corrosione. Adatto per elettro-pompe Art. 3428 P, 3428 PE, 3428 RE, 3428 RH e 3428 TL.

Funzionamento con 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AAA- Art. 3600 C), in dotazione.

Tipo .....	<b>1</b>	<b>2</b>
Per travaso .....	Diesel, acqua, antigelo e liquido lavavetri	Adblue
Per pompe .....	3428P, 3428RE, 3428TL	3428PE, 3428RH
Colore .....	Nero	Blu
<b>3428TR</b>	Cad. <b>248,00</b>	<b>260,00</b>

**ELETTRICO-POMPE A PARETE PER TRAVASO** (electro barrel pumps)
**3428V****SCU****Prod. SCU**

Tipo industriale. Particolarmente indicato per applicazione a parete.

Per travasare gasolio, nafta (non per benzina e olio di colza).

Motore monofase V 230. Contaltri meccanico e pistola automatica con dispositivo di fermo a fine riempimento (secondo il sistema del distributore).

Tubo di aspirazione con filtro, lungh. m 4. Tubo di erogazione, lungh. m 4.

Erogazione 58 l/min.

<b>3428V</b>	Cad.	<b>2.160,00</b>
--------------	------	-----------------