

Descrizione di riferimento vedi Art. 3449B

Con canna diritta lunghezza mm 200.

3449E Cad. **29,10**

Ugello silenziatore per pistole 3449 A-B-E.

O3449 1 Cad. **13,20**

Ugello potenziatore per pistole 3449 A-B-E.

O3449 2 Cad. **12,40**

3449E


Tipo con progressività di erogazione dell'aria mediante pressione sulla leva. Corpo in resina indeformabile, parti interne in ottone. Attacco rapido unificato. Ugello silenziatore non smontabile.

3449H Cad. **38,30**

3449H

PISTOLE PER LAVAGGIO (washing pistols)

Prod. SCU

Per lavaggio con acqua con media pressione.

Getto regolabile. Diametro ugello mm 2,5. Attacco rapido unificato.

3449L Cad. **64,60**

3449L


Orig. Ewo - Art. 160

Tipo Professionale.

Per lavaggio con acqua.

Funziona con la pressione normale della tubazione d'acqua applicando il beccuccio da mm 4.

Funziona con la pressione delle apposite macchine per lavaggio,

applicando il beccuccio da mm 2. Questi due beccucci vengono forniti con la pistola.

Getto regolabile da pieno fino alla nebulizzazione. Costruzione robusta e precisa, in ottone massiccio.

Durata illimitata. Attacco gomma 1/2". Pressione fino a 40 bar (Atm). Peso Kg 0,920.

3454G Cad. **137,00**

Beccucci ricambio per Art. 3454 G.

Ø foro..... mm	2	4
O3454G Cad.	11,10	18,90

3454G


Orig. Ewo - Art. 404

Tipo Industriale pesante.

Per lavaggio con acqua.

Particolarmente indicate per uso con macchine per lavaggio, applicando il beccuccio da mm 2 (in

dotazione) funziona con la pressione normale della tubazione d'acqua, applicando i beccucci da

mm 4 e 6 (a richiesta) il getto è regolabile da pieno fino alla nebulizzazione. Corpo in alluminio,

leva di comando, ghiera di regolazione e parti interne in ottone, impugnatura ergonomica in

Ultramide infrangibile e protezione per la mano dell'operatore. Attacco gomma 1/2".

Pressione fino a 40 bar (Atm). Peso Kg 1,120.

3455GA Cad. **322,00**

Beccucci ricambio per Art. 3455 GA.

Ø foro..... mm	4	6
O3455GA Cad.	18,90	9,78

Per beccucci di ricambio Ø foro mm 2 ved. Art. O3454G 2.

3455GA


Orig. Ewo - Art. 416

Tipo industriale per lavori gravosi e continuativi.

Per lavaggio con acqua.

Grazie al corpo completamente in alluminio, l'impugnatura in morbida gomma ad alto spessore,

alla leva in materiale composito si è raggiunto un notevole risparmio di peso e una ottimale presa

che permettono elevati risparmi di fatica del braccio e della mano. Applicando il beccuccio da mm

2 (in dotazione) funziona con la pressione normale della tubazione d'acqua, applicando il

beccuccio da mm 4 (a richiesta) il getto è regolabile da pieno fino alla nebulizzazione.

Attacco gomma 1/2".

Pressione fino a 25 bar (Atm). Peso grammi 700.

3455GE Cad. **297,00**

Beccucci ricambio per Art. 3455 GE.

Ø foro..... mm	4
O3455GE Cad.	33,20

Per beccucci di ricambio Ø foro mm 2 ved. Art. O3454G 2.

3455GE
