

**COMPASSI DIRITTI (dividers)**

**Prod. SCU**

Tipo con punte temprate intercambiabili, rinforzato con molla. In acciaio, con aste quadre. Vite apertura e chiusura rapida passante. Esecuzione lucida.

Lungh. totale	mm	100	125	150	200	250	300
<b>3725G</b>	<b>Cad.</b>	11,10	11,70	11,90	13,90	16,30	18,30

Punte ricambio in acciaio (per tutte le lunghezze), per Art. 3725 G.

**O3725G** La coppia **2,56**

Punte in METALLO DURO (per tutte le lunghezze), per Art. 3725 G.

**O3725GA** La coppia **24,10**

**SCU**

**3725G**



**COMPASSI PER INTERNI (inside dividers)**

**Prod. SCU**

Tipo piatto in acciaio. Esecuzione lucida.

Lungh. totale	mm	150	200	250	300	400	500
<b>3726G</b>	<b>Cad.</b>	8,76	11,70	14,90	17,70	33,60	30,70

**SCU**

**3726G**



**COMPASSI PER ESTERNI (outside dividers)**

**Prod. SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3726G

Lungh. totale	mm	150	200	250	300	400	500
<b>3727G</b>	<b>Cad.</b>	9,64	11,70	14,90	17,70	33,60	30,50

**SCU**

**3727G**



**COMPASSI PER INTERNI ED ESTERNI (inside-outside dividers)**

**Orig. MIB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3726G

Lungh. totale	mm	150	200	250	300
Cod. fornitore		04051030	04051032	04051033	04051034
<b>3728G</b>	<b>Cad.</b>	24,90	32,20	36,60	43,90

**MIB GERMANY**

**3728G**



**COMPASSI TRACCIATORI AD ASTA MILLIMETRATA (scribing compasses)**

**Orig. MIB**

Con vite micrometrica. Nonio 1/20. In acciaio inossidabile, punte in metallo duro.

Apertura utile	mm	300	500	1000	1500	2000
Cod. fornitore		04056005	04056000	04056001	04056002	04056003
<b>3733</b>	<b>Cad.</b>	205,00	220,00	417,00	482,00	702,00

**MIB GERMANY**

**INOX**

**3733**



**1/20**

**Orig. MIB - Art. 04056003**

Punte ricambio in metallo duro, per Art. 3733 mm 300 - 500.

**O3733** La coppia **36,60**

Punte ricambio in metallo duro, per Art. 3733 mm 1000 - 1500 - 2000.

**O3733A** La coppia **46,80**

**COMPASSI GRADUATI (precision spring compasses of steel with brass scale)**

**Orig. MIB**

Tipo combinato per misure esterne ed interne. Graduazione in millimetri.

In alluminio nero temprato con durezza 63 HRC, che garantisce una ottimale resistenza all'usura.

Esecuzione di precisione, produzione "Made in Germany". Scala graduata incisa a laser, indelebile e di facile lettura.

Letture 1 mm.

Apertura max	mm	120	160	200	250	300
Lungh. totale	mm	200	260	325	415	490
Cod. fornitore		04056061	04056062	04056063	04056064	04056065
<b>3741M</b>	<b>Cad.</b>	122,00	147,00	176,00	205,00	249,00

**MIB GERMANY**

**3741M**



**Prod. SCU**

Con molla di ritorno. Corpo in acciaio. Arco in ottone. Graduazione 1/10 di mm.

Apertura max	mm	10	15	20
<b>3742G</b>	<b>Cad.</b>	19,10	29,30	30,50

Misura mm 20 in esaurimento.

**SCU**

**3742G**



**1/10**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

**11**