

MICROMETRI ELETTRONICI DIGITALI MILLESIMALI (precision external electronic micrometers)

3788T


ABS **HARTMETALL** **1/1000**
Orig. MIB

Tipo di semplice utilizzo con ottimale rapporto qualità/prezzo. Precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.

Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO).

Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.

Letture diretta su display 0,001 mm. Levetta di bloccaggio.

Alimentazione con batteria 1,5 V. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.

In cofanetto.

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacità..... | mm | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 |
| Cod. fornitore..... | | 02029090 | 02029091 | 02029092 | 02029093 |
| 3788T | Cad. | 168,00 | 205,00 | 220,00 | 234,00 |

3788TG


IP65 **HARTMETALL** **1/1000**

Tipo di semplice utilizzo con ottimale rapporto qualità/prezzo. Precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.

Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.

Letture diretta su display 0,001 mm. Vite di bloccaggio. Con spegnimento automatico.

Alimentazione con batteria 1,5 V. Con protezione IP 65 da getti d'acqua, olii, polveri ecc. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.

In cofanetto.

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacità..... | mm | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 |
| Cod. fornitore..... | | 02029080 | 02029081 | 02029082 | 02029083 |
| 3788TG | Cad. | 161,00 | 190,00 | 205,00 | 234,00 |

3788TP


IP65 **HARTMETALL** **1/1000**

Tipo di semplice utilizzo con ottimale rapporto qualità/prezzo. Precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.

Tasto accensione/spegnimento (ON/OFF) - funzione (SET). Tasto conversione mm/in - azzeramento (0).

Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.

Letture diretta su display 0,001 mm (0,00005"). Levetta di bloccaggio.

Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.

In cofanetto.

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacità..... | mm | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 |
| Cod. fornitore..... | | 02030020 | 02030021 | 02030022 | 02030023 |
| 3788TP | Cad. | 176,00 | 205,00 | 220,00 | 263,00 |

3788Z


HOLD **HARTMETALL** **1/1000**
ABS

Tipo di precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.

Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e HOLD.

Vite a cricchetto per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.

Letture diretta su display 0,001 mm (0,00005"). Levetta di bloccaggio.

Alimentazione con batteria 1,5 V. Con misure di controllo da mm 25 in avanti.

In cofanetto.

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacità..... | mm | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 |
| Cod. fornitore..... | | 02029105 | 02029106 | 02029107 | 02029108 |
| 3788Z | Cad. | 190,00 | 220,00 | 241,00 | 278,00 |

3789B


HARTMETALL **1/1000**

Tipo di precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.

Vite a cricchetto per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.

Letture diretta su display 0,001 mm. Vite di bloccaggio e guancialetti atermici.

Alimentazione con batteria 1,5 V. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.

In cofanetto.

| | | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| Capacità..... | mm | 50-75 | 75-100 |
| Cod. fornitore..... | | 02030032 | 02030033 |
| 3789B | Cad. | 200,00 | 215,00 |

Articolo in esaurimento.

3789C


IP65 **HARTMETALL** **1/1000**
ABS

Tipo di precisione DIN 863, per misure lineari assolute e relative.

Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO).

Vite a cricchetto per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.

Letture diretta su display 0,001 mm. Vite di bloccaggio e guancialetti atermici.

Alimentazione con batteria 1,5 V. Con protezione IP 65 da spruzzi d'acqua, olii, polveri ecc. Con misure di controllo da mm 25 in avanti.

In cofanetto.

| | | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| Capacità..... | mm | 0-25 | 25-50 |
| Cod. fornitore..... | | - | 02030081 |
| 3789C | Cad. | 129,00 | 195,00 |

La misura 0-25 è prod. SCU anziché Orig. MIB.

Articolo in esaurimento.