

PROLUNGHE PER MICROMETRI PER INTERNI (*estensions for inside micrometers*)
3795GP**SCU****Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser**

Prolunghe in acciaio, temprate e rettifiche con copertura termoisolante.
Per micrometri da Art. 3795 GB a 3795 GD.

Lungh. totale.....	mm	25	50	100	200	400
3795GP	Cad.	243,00	245,00	272,00	331,00	439,00

TESTE MICROMETRICHE (*micrometers heads*)
3798GA

1/100**Orig. MIB - Art. 01021065**

Tipo piccolo.
Precisione DIN 863. Lettura 1/100 di mm. Divisione mm 0,5.
Tamburo cromato opaco Ø mm 9,4.
Asta Ø mm 3,5. Codolo d'attacco Ø mm 6.
Superficie di contatto piana, in acciaio temprato.

Capacità	mm	0-6,5
3798GA	Cad.	51,20

3798GB

1/100**Orig. MIB - Art. 01021066**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3798GA
Superficie di contatto sferica, in acciaio temprato.

Capacità	mm	0-6,5
3798GB	Cad.	51,20

3799GA

1/100**Orig. MIB - Art. 01021070**

Precisione DIN 863. Lettura 1/100 di mm. Divisione mm 0,5.
Tamburo cromato opaco Ø mm 18.
Superficie di contatto piana in metallo duro, asta Ø mm 6,5.
Codolo d'attacco Ø mm 10. Vite di pressione a cricchetto.

Capacità	mm	0-25
3799GA	Cad.	43,90

3799GB

1/1000**Orig. MIB - Art. 01021071**

Precisione DIN 863. Lettura 1/1000 di mm. Divisione mm 0,5.
Tamburo cromato opaco Ø mm 18.
Superficie di contatto piana in metallo duro, asta Ø mm 6,5.
Codolo d'attacco Ø mm 12. Vite di pressione a cricchetto.

Capacità	mm	0-25
3799GB	Cad.	92,10

TESTE MICROMETRICHE ELETTRONICHE DIGITALI MILLESIMALI (*electronic micrometers heads*)
3799GE

1/1000**ABS****Orig. MIB - Art. 02031097**

Tipo di precisione per misure lineari assolute e relative.
Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
Doppia scala di misurazione: millimetri e pollici. Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO).

Letture diretta su visualizzatore 0,001 mm (0,00005 poll)
Asta Ø mm 6,5, codolo d'attacco Ø mm 12. Alimentazione con batteria 1,5 V.
In cofanetto.

Capacità	mm	0-25
3799GE	Cad.	249,00

MICROMETRI PER FILI (*wire-gauge-micrometers*)
3900G**SCU****1/100****Prod. SCU**

Con vite sensitiva. Divisione 1/100 di mm.
Punte di contatto in metallo duro. Esecuzione cromata opaca.

Capacità	mm	0-10
3900G	Cad.	72,10

MICROMETRI A DISCO (*index-disc micrometers*)
3950G**SCU****1/100****Prod. SCU**

Tipo con quadrante di facile lettura.
Con supporto di rinforzo sulla circonferenza del quadrante.
Con vite sensitiva e lancetta.
Divisione 1/100 di mm.

Tipo		50A
Profondità arco	mm	50
Capacità	mm	0-15
3950G	Cad.	173,00