

Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G  
 Tipo doppio per filetti Whitworth e Metrico ISO. Con 52 lame.

**3970G** Cad. **11,10**

**SCU BSW M 3970G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G  
 Tipo semplice per filetti Whitworth. Con 28 lame.

**3971G** Cad. **6,86**

**SCU BSW 3971G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G  
 Tipo semplice per filetti Metrico ISO. Con 24 lame.

**3972G** Cad. **7,30**

**SCU M 3972G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G  
 Tipo semplice per filetti GAS a 55°. Con 6 lame.

**3972GE** Cad. **4,38**

**SCU BSP 3972GE**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G  
 Tipo semplice per filetti UNC a 60°. Con 22 lame.

**3972GF** Cad. **7,30**

**SCU UNC 3972GF**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3969G  
 Tipo semplice per filetti UNF a 60°. Con 16 lame.

**3972GL** Cad. **7,30**

**SCU UNF 3972GL**



**RAGGIMETRI (precision radius gauges)**

**Prod. SCU**

Per controllare il raggio di corpi tondi, convessi o concavi.  
 Con viti di bloccaggio.

Con 34 lame per raggi da 1 a 7. In acciaio.

**3973GA** Cad. **16,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3973GA  
 Con 32 lame per raggi da 7,5 a 15. In acciaio.

**3973GB** Cad. **17,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3973GA  
 Con 30 lame per raggi da 15,5 a 25. In acciaio.

**3973GC** Cad. **17,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3973GA  
 Con 34 lame per raggi da 1 a 7. In acciaio INOX.

**3973GE** Cad. **36,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3973GA  
 Con 32 lame per raggi da 7,5 a 15. In acciaio INOX.

**3973GL** Cad. **40,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 3973GA  
 Con 30 lame per raggi da 15,5 a 25. In acciaio INOX.

**3973GP** Cad. **40,90**

**SCU 3973GA**

**3973GB**

**3973GC**

**3973GE**

**3973GL**

**3973GP**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

**11**