

INDICATORI DI TOLLERANZE ISO (ISO tolerance indicators)


Prod. SCU

Pratica scatola in plastica antipolvere, antiurto e stagna con apposita rotella per l'indicazione dei parametri di tolleranza di accoppiamenti secondo le raccomandazioni ISO R286 - 1962 per valori nominali fino a mm 500. Dimensioni mm 110x60x30.

3980GE Cad. **190,00**

SCU

3980GE



CONVERTITORI DI TOLLERANZE ISO DA MM A POLLICI (ISO - converters)

Prod. SCU

Pratica scatola in plastica antipolvere, antiurto e stagna con apposita rotella per la conversione dei parametri di tolleranza di accoppiamenti secondo le raccomandazioni ISO, da mm in pollici nei diversi standard (americani, inglesi ecc.). Dimensioni mm 110x60x30.

3980GL Cad. **147,00**

SCU

3980GL



CALIBRI PER UTENSILI DA TORNIO (lathe tool gauges)

Prod. SCU

Con intagli per il controllo degli utensili da tornio con tagliente in metallo duro.

3981GA Cad. **14,60**

SCU

3981GA



Con intagli per il controllo degli utensili da tornio in acciaio Super Rapido.

3981GB Cad. **14,60**

SCU

3981GB



CALIBRI PER PUNTE ELICOIDALI (twist drill grinding gauges)

Prod. SCU

Per misurare e controllare l'angolo di taglio delle punte elicoidali. Angolo a 118°, adatto per ferro e acciaio.

3983G Cad. **3,66**

SCU

3983G



CALIBRI UNIVERSALI PER ANGOLI (universal angle gauges)

Prod. SCU

Per determinare e controllare l'angolo di taglio di punte e utensili da taglio. Graduazione da 30° a 160°. Base graduata fino a 35 mm in acciaio temprato e rettificato.

3984G Cad. **14,60**

SCU

3984G



CALIBRI PER LA MISURAZIONE DI SALDATURE (welding seam gauges)

Prod. SCU

Per misurare i cordoni di saldature piane e ad angolo. Esecuzione di precisione, con punte a 60°, 70°, 80°, 90°. In acciaio inossidabile, cromato. Capacità di misura fino a 20 mm.

3987G Cad. **33,90**

SCU

INOX

3987G



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11