

Tipo professionale con nastro temprato ad elevata resistenza alla flessione.  
 Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido.  
 Nastro smaltato giallo opaco, antiriflesso. Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Meccanismo di avvolgimento rinforzato.  
 Gancio per cintura.  
 Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Largh. nastro.....	mm	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Tolleranza ± .....	mm	0,9	1,3	1,3	1,9
<b>4141DAG</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,12</b>	<b>7,78</b>	<b>8,94</b>	<b>12,80</b>



Tipo a linguetta magnetica di grande dimensione con nastro ad elevata resistenza alla flessione.  
 Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido. Nastro smaltato giallo opaco, antiriflesso.  
 Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.  
 Classe di precisione II.

Tipo .....		<b>5A</b>
Lungh. nastro.....	m	5
Largh. nastro.....	mm	25
Tolleranza ± .....	mm	1,3
<b>4141DB</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,76</b>



**Orig. Gedore - Art. R9455**

Tipo professionale con nastro ad elevata resistenza alla flessione e magnete sulla linguetta esterna.  
 Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido.  
 Nastro smaltato giallo opaco con rivestimento in nylon antiabrasione e antiriflesso. Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa.  
 Gancio per cintura.  
 Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Largh. nastro.....	mm	19	19	25
Tolleranza ± .....	mm	0,9	1,3	1,9
<b>4141DE</b>	<b>Cad.</b>	<b>13,50</b>	<b>20,40</b>	<b>22,10</b>



**Prod. SCU**

Tipo professionale con nastro ad elevata resistenza alla flessione.  
 Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido. Nastro smaltato giallo. Custodia in ABS infrangibile, cromata, gancio per cintura.  
 Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Largh. nastro.....	mm	16	25	25	25
Tolleranza ± .....	mm	0,9	1,3	1,9	2,3
<b>4141DG</b>	<b>Cad.</b>	<b>4,68</b>	<b>8,52</b>	<b>12,30</b>	<b>15,10</b>



Tipo Professionale, con nastro ad elevata resistenza alla flessione (non flette fino a m 3 c.ca d'altezza).  
 Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido con ammortizzatore.  
 Nastro smaltato giallo opaco, antiriflesso e linguetta inox. Custodia in ABS infrangibile, cromata, gancio per cintura.  
 Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Largh. nastro.....	mm	25	25	25
Tolleranza ± .....	mm	0,9	1,3	1,9
<b>4141E</b>	<b>Cad.</b>	<b>9,60</b>	<b>11,90</b>	<b>16,10</b>



Tipo extra large con nastro ad elevatissima resistenza alla flessione. (non flette fino a m 3 c.ca d'altezza). Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido con ammortizzatore.  
 Nastro smaltato giallo opaco antiriflesso.  
 Custodia in ABS infrangibile e acciaio INOX rivestiti da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.  
 Classe di precisione II.

Lungh. nastro.....	m	<b>5</b>	<b>8</b>
Largh. nastro.....	mm	33	33
Tolleranza ± .....	mm	1,3	1,9
<b>4141H</b>	<b>Cad.</b>	<b>18,80</b>	<b>28,20</b>



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

**11**