

**ROTELLE METRICHE NASTRO POLYSAN** (*Pollysan measuring tapes*)

4147GB



C II

**Orig. Richter - Art. 404 P**

Tipo con nastro in acciaio, con speciale rivestimento in Polyammide laccato giallo con divisione colore nero e indicazione dei metri in rosso su tutto il nastro.

Anticorrosione, antiriflesso, antigraffio, infrangibile, indeformabile.

Avvolgimento rapido con manovella. Custodia metallica ricoperta in pelle sintetica.

Larghezza nastro mm 13 graduato su un solo lato.

Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.

Lungh. nastro ..... m **10 20**

Tolleranza ± ..... mm 2,3 4,3

**4147GB** Cad. **39,90 53,20**

Nastri ricambio per Art. 4147 GB.

Lungh. nastro ..... m **10 20**

**O4147GB** Cad. **20,10 32,90**



**NASTRO ACCIAIO RIVESTITO  
CIFRE SU UN LATO**

**ROTELLE METRICHE NASTRO ACCIAIO** (*steel measuring tapes*)

4148GM



C II

**Orig. Richter - Art. 348**

Tipo con nastro smaltato bianco. Graduazione su un lato. Esecuzione tascabile con dimensioni e peso ridotti. Larghezza nastro mm 10.

Avvolgimento con manovella. Custodia metallica ricoperta con pelle sintetica.

Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.

Lungh. nastro ..... m **10 20 30**

Tolleranza ± ..... mm 2,3 4,3 6,3

**4148GM** Cad. **27,80 38,10 51,30**

Nastri ricambio per Art. 4148 GM.

Lungh. nastro ..... m **10 20 30**

**O4148GM** Cad. **15,70 24,70 34,70**



**NASTRO SMALTATO BIANCO  
CIFRE SU UN LATO**

4149GA



C II

**Orig. Richter - Art. 308 PZ**

Tipo con nastro graduato da un lato. Larghezza mm 13. Avvolgimento rapido con manovella.

Divisione in MILLIMETRI. Classe di precisione II.

Con nastro brunito e custodia ricoperta con pelle sintetica.

Lungh. nastro ..... m **10 20 50**

Tolleranza ± ..... mm 2,3 4,3 10,3

**4149GA** Cad. **30,90 41,30 85,30**

Nastri ricambio per Art. 4149 GA.

Lungh. nastro ..... m **10 20 50**

**O4149GA** Cad. **15,70 24,70 57,40**



**NASTRO ACCIAIO - CIFRE SU UN LATO**

4149GD



C II

**Orig. Richter - Art. 308 WZ**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4149GA

Con nastro smaltato bianco e custodia ricoperta con pelle sintetica.

Lungh. nastro ..... m **10 20 30 50**

Tolleranza ± ..... mm 2,3 4,3 6,3 10,3

**4149GD** Cad. **30,90 41,30 54,20 85,30**

Nastri ricambio per Art. 4149 GD.

Lungh. nastro ..... m **10 20 30 50**

**O4149GD** Cad. **15,70 24,70 34,70 57,40**



**NASTRO SMALTATO BIANCO  
CIFRE SU UN LATO**

4149GF



C II

**Orig. Richter - Art. 358 PZ**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4149GA

Con nastro in acciaio INOX e custodia ricoperta in pelle sintetica.

Lungh. nastro ..... m **10 20 30 50**

Tolleranza ± ..... mm 2,3 4,3 6,3 10,3

**4149GF** Cad. **37,40 55,80 77,50 116,00**

Nastri ricambio per Art. 4149 GF.

Lungh. nastro ..... m **10 20 30 50**

**O4149GF** Cad. **21,60 38,80 56,60 90,80**

**INOX**

**NASTRO INOX - CIFRE SU UN LATO**