

LIVELLE AD ACQUA (water levels)

Prod. SCU

Corpo in ABS, trasparente e infrangibile, graduato in millimetri da 0 a 120. Rubinetti, in speciale materiale sintetico, autolubrificati.

Forniti a coppia da utilizzarsi con il tubo di collegamento Art. O4164 (non in dotazione).

| | | |
|------|-----------|-------|
| 4164 | La coppia | 14,50 |
|------|-----------|-------|

Tubo di collegamento in gomma trasparente, lunghezza m 20.

| | | |
|-------|------|-------|
| O4164 | Cad. | 14,70 |
|-------|------|-------|

SCU



4164

BOLLE TONDE (round bubbles)

Prod. SCU

In materiale acrilico antichoc.

Liquido colorato per evidenziare la bolla d'aria. Sensibilità mm 1,8/m.

| | | | | |
|--------------|------|------|------|------|
| Ø base | mm | 14 | 20 | 30 |
| 4164L | Cad. | 6,34 | 6,88 | 8,46 |

SCU



4164L

MINILIVELLE (mini levels)

Prod. SCU

In ABS infrangibile a T per piani. Con 2 bolle, orizzontale e verticale. Sensibilità mm 1,8/m.

Con fori per viti di montaggio. Dimensioni mm 60x45.

| | | |
|-------|------|------|
| 4164T | Cad. | 7,16 |
|-------|------|------|

SCU



4164T

LIVELLE TASCABILI (pocket-levels)

Prod. SCU

In alluminio.

Tipo con clip d'aggancio. Con 1 bolla orizzontale.

| | | |
|---------------------|------|-------|
| Lungh. totale | mm | 100 |
| 4165A | Cad. | 12,20 |

SCU



4165A

In ABS infrangibile. Con 3 bolle, orizzontale, verticale e inclinata di 45°.

Con piano magnetico.

| | | |
|---------------------|------|------|
| Lungh. totale | mm | 230 |
| 4165G | Cad. | 2,84 |

SCU



4165G

In ABS infrangibile. Con 3 bolle, orizzontale, verticale e inclinata di 45°.

Con piano magnetico e bordi rinforzati.

| | | |
|---------------------|------|------|
| Lungh. totale | mm | 220 |
| 4165GM | Cad. | 9,52 |

SCU



4165GM

LIVELLE IN ALLUMINIO (aluminium levels)

Prod. SCU

In alluminio pressofuso, con base di riscontro rettificata. Bolla centrale regolabile e intercambiabile. Profilo affusolato con 2 bolle infrangibili, orizzontale e verticale. Precisione mm 1 per metro (0,057°).

| | | | | |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| Lungh. | mm | 400 | 500 | 600 |
| 4175 | Cad. | 24,70 | 27,10 | 29,50 |

SCU



4175

LIVELLE IN DURALLUMINIO (aluminium levels)

Prod. SCU

Tipo profilato.

Precisione mm 0,5 per metro (0,029°).

Con 2 bolle infrangibili, orizzontale e verticale (tranne lungh. mm 100 con 1 bolla orizzontale).

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lungh. totale | mm | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 4179A | Cad. | 10,70 | 15,50 | 15,50 | 16,60 | 18,80 | 20,80 | 23,80 |
| Lungh. totale | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | | | |
| 4179A | Cad. | 28,50 | 33,80 | 41,10 | 49,50 | | | |

SCU



4179A

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11